



Luminarias subacuáticas

Illuminación decorativa | Iluminación de piscina | Luminaria IPX 8 | Luminaria para amurar | Luminaria led

www.editores.com.ar/anuario/beltram_luminarias

Luminarias subacuáticas de acero inoxidable para piscinas

Luminarias con grado de protección es IPX 8 clase III, compuestas por cuerpo, aro-tapa (pulido brillante) y tornillería de acero calidad AISI 304, en carcasa termoformada en ABS para amurar en las paredes verticales de la piscina y contener la luminaria. Provistas con prensacable de bronce, y acople de hierro zincado con punta escalonada para acometida de manguera reforzada o caño PVC para el paso del cable al transformador, cuentan también con guarnición de silicona en forma de 'U' con doble o triple filete de expansión, según el modelo, y cristal extratemplado de cuatro, cinco o seis milímetros de espesor, según el modelo. Certificadas por tipo según Resolución 22/98.

Modelos: Lago 50, Lago 100, Lago 300, Laguna 50 y Laguna 100

Luminarias subacuáticas de bronce fundido para piscinas o fuentes

Luminarias construidas con cuerpo y aro-tapa de bronce fundido, de cierre con tornillos de acero inoxidable cabeza redonda y guarnición de silicona en forma de 'U' con doble o triple filete de expansión. Cuentan con cristal templado de cuatro o cinco milímetros de espesor resistente a cambios bruscos de temperatura y golpes.

Incluyen resorte de bronce para sujetar la lámpara, salida con acople escalonado para manguera reforzada, caño plástico o flexible para salida del cable al transformador y grampas para amurar. Posee certificación de tipo según Resolución 22/98

Modelos: Mar 56 A/ABC, Mar 36 A/ABC y Río 50 A/ABC

Luminarias subacuáticas de aluminio fundido para fuentes

Luminarias construidas con cuerpo y aro-tapa de aluminio fundido, con cierre con tornillos de acero inoxidable

de cabeza redonda, y guarnición de silicona en forma de 'U' con doble o triple filete de expansión y cristal templado resistente a cambios bruscos de temperatura y golpes.

Incluyen resorte de bronce para sujetar la lámpara, salida con acople escalonado para manguera reforzada, caño plástico o flexible para salida del cable al transformador y grampas para amurar. Posee certificación de tipo según Resolución 22/98.

Modelos: Mar 56 A/A, Mar 36 A/A y Río 50 A/A

Luminarias subacuáticas de bronce fundido para fuentes

Luminarias construidas con cuerpo y aro de tapa de bronce fundido con cierre a tornillos de acero inoxidable. Suman una guarnición de silicona en forma de 'U' con doble o triple filete de expansión, y cristal templado resistente a cambios bruscos de temperatura y golpes.

Llegan provistas de resorte de acero inoxidable para sujeción de lámpara, horquilla de fijación en planchuela de bronce, salida con prensacable de bronce de 5/8 rosca eléctrica. Cuentan con certificación de tipo según Resolución 22/98.

Modelos: Mar 56 I/B, Mar 36 I/B y Río 50 I/B

Luminarias subacuáticas de aluminio fundido para fuentes

Luminarias construidas con cuerpo y aro-tapa de aluminio fundido con cierre a tornillos de acero inoxidable de cabeza redonda. Suman una guarnición de neoprene en forma de 'U' y cristal templado resistente a cambios bruscos de temperatura y golpes.

Terminadas con pintura epoxi color gris, vienen provistas de resorte de acero inoxidable para sujeción de lámpara, horquilla de fijación en planchuela de aluminio y salida con prensacable de aluminio. Cuentan con certificación de tipo según Resolución 22/98.

Modelos: Mar 56 I/A, Mar 36 I/A y Río 50 I/A



Laguna 100



Lago 100



Laguna 50



Lago 50



+54-11 4918-0300

info@beltram-iluminacion.com.ar

www.beltram-iluminacion.com.ar