

PROTECTOR DE LÍNEA CONTRA TORMENTAS PARA LÁMPARAS LED

- Indica descarga de hasta 5kA
- Dispositivo pasivo
- Incorporado en Técnica Polimérica
- Modelo 10007142-50000
- Producto Argentino

RELAYOS PARA LÁMPARAS DE DESCARGA

- Relaysos tres bobinas
- Integración al cable
- 2000-3000 pesos, volumen homogéneo e
mecánico alta precisión
- De 4 a 400W (240V/277V/300V) según el caso
- Distintos modelos RM400
- Accesorios para
-Producto Argentino

EQUIPOS PARA LÁMPARAS DE DESCARGA

- Factor de potencia corregido
- Integración al cable
- Bajo de performance RM40 en todos los
-Cables de aluminio
- Aplicación para todas las
-Bases de base de vidrio con tornillo en el UV

MÓDULO LED

- Forma 25W
- Las 7000 o 5000hrs
- Lentes normalizadas ópticas o
-cuadradas
- Extracción de corriente
- Sistema modular optimizado 4000
- Temperatura de color 3000-4000-5000 K
- Vida útil 30000 hrs
- Producto Argentino

DRIVERS LED

- Driver de corriente
o corriente constante
- Ataque de la red
- Alta potencia
- Las bobinas ópticas

Italavia

60 AÑOS

La evolución de la luz

PLACA LED ALUMBRADO PUNTO 140W

- Construida por módulos
-de alta eficiencia luminosa
- Para uso con disipador
-Distribución

LED ESTANCO 25W

- Luminaria estanca IP65
- Presentaciones 24VCA o 24VCC
- Temperatura de color 3000-4000-5000 K
- Vida útil 30000 hrs
- Producto Argentino
- Las bobinas para temperatura 2 x 25W

LÍNEA AFFRA SISTEMA MODULAR 2400/2400/2400W

- Formas AFRA, ORAFRA o PAF (2000)
- Lentes normalizadas ópticas o cuadradas
- Extracción de corriente
- Temperatura de color 3000-4000-5000 K
- Vida útil 30000 hrs
- Producto Argentino

FLAT LIGHT LED

- Forma 25W
- Integración 220V 5000hrs
- Plata luminosa 1000lm
- Para techo blanco y espejos en
-Aplicación para todas las
-Aplicaciones para uso en
-Distribución de corriente
- Dimensiones 100x100
- Temperatura de color
-3000-4000-5000 K
- Vida útil 30000 hrs
- Producto Argentino