

Cinta aisladora para barra colectora



La cinta protege contra los puentes causados por aves y animales. La capa adhesiva fusiona las capas de cinta, pero no se adhiere, lo que proporciona un sellado ambiental al tiempo que permite una extracción rápida y fácil.

Aplicación

Solución a problemas de adaptación del aislamiento de las barras colectoras, especialmente cuando los equipos existentes no se pueden desmontar. Se puede utilizar para aplicaciones en interiores y exteriores y se instala fácilmente en una amplia variedad de formas, incluidas conexiones complejas. Puede usarse en aplicaciones de hasta 15 kV de acuerdo con las especificaciones ANSI/IEEE y hasta 36 kV de acuerdo con las especificaciones de IEC.

Características

- ▶ Resistencia superior a los rayos ultravioleta
- ▶ Aislación hasta 35 kV
- ▶ Compatible con todos los demás productos del sistema de mejora del aislamiento de media tensión de Raychem
- ▶ Fácil de aplicar con equipos disponibles
- ▶ Adecuado para uso tanto en interiores como en exteriores
- ▶ Temperatura de funcionamiento continuo hasta 90 °C
- ▶ Versatilidad y flexibilidad frente a temperaturas tan bajas como -40 °C (la relación de contracción del 30% permite la cobertura de casi cualquier forma)
- ▶ Buena emisividad térmica y el contacto con las barras colectoras significa que no se requiere reducción de potencia
- ▶ Fabricado con materiales sin halógeno, reduciendo los efectos tóxicos y corrosivos en caso de incendio
- ▶ Puede almacenarse indefinidamente a temperaturas de hasta 50 °C sin pérdida de rendimiento

Más información:

<http://meor.com.ar/pdf/media-tension-18.pdf>